

湖南油罐车油气回收胶管参数

生成日期：2025-10-28

三次油气回收装置操作规程：01保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。02保持机械呼吸阀（PV阀）通气管下端的阀门处于开启状态。03打开三次油气处理装置进气阀与回气阀。04接通主电源开关。05将三次油气处理装置设定在自动状态。06观察控制箱显示屏显示的数据是否正常。07停机先关闭主电源开关，然后再关闭处理装置进气阀与回气阀。安装有三次油气回收系统的加油站在卸油过程中要确保设备处于正常运行状态，不得切断电源。浙江驰达电机有限公司致力于提供油气回收胶管设备，有想法的可以来电咨询！湖南油罐车油气回收胶管参数

油气为加油站加油、卸油和储存过程中挥发到空气中形成的易挥发有机化合物。加油站正常作业中的油气主要产生于两个环节：一是收卸储存环节，二是加油作业环节，都会排放出与汽油体积相同的油蒸气。加油站逸散的油气，过去由于在空气污染中所占比例不高，较少引起公众重视。随着我国燃油销量不断攀升，以及当地有关部门治污力度加大和治污标准提升，加油站油气污染问题开始被重视。油气回收系统一共分为三个阶段：一次油气回收系统即卸油油气回收系统；二次油气回收系统即加油油气回收系统；三次油气回收系统即油气回收后端处理系统。湖南油罐车油气回收胶管参数油气回收胶管设备，就选浙江驰达电机有限公司，用户的信赖之选，欢迎新老客户来电！

三次油气回收装置操作规程1. 保持阻火器（帽）通气管下端的阀门处于关闭状态。2. 保持机械呼吸阀（PV阀）通气管下端的阀门处于开启状态。3. 打开三次油气处理装置进气阀与回气阀。4. 接通主电源开关。5. 将三次油气处理装置设定在自动状态。6. 观察控制箱显示屏显示的数据是否正常。7. 停机先关闭主电源开关，然后再关闭处理装置进气阀与回气阀。集液器操作规程1. 潜油泵自动回收方式：（1）常闭与潜油泵连接的集液器虹吸阀门。（2）定期打开虹吸阀门，在加油机正常加油时，虹吸自动将集液器内油品回收至相应油罐。2. 手摇泵定期回收方式：（1）打开集液器密封盖。（2）将手摇泵吸油管线伸入集液器底部，手摇泵出油管口伸入铝制油品回收桶。（3）摇动手摇泵摇杆至吸尽集油。（4）收回手摇泵吸油管线，关闭集液器密封盖，将抽出油品回罐。3. 井底开口定期排放方式：（1）取铝制油品回收桶放置在集液器（集液井是放置集液器的设施，例如“人孔井”和人孔的关系）底部开口（管口）处。（2）打开集液器底部开口（管口）阀门，放尽集油。（3）关闭集液器底部开口（管口）阀门。（4）将回收桶内油品回罐。注：集液井预留位置不便于此方法操作时，可使用手摇泵方式进行回收。

油气回收系统施工及验收金属管道焊接接头无损检测方法应执行设计文件规定，缺陷等级评定应执行JB4730的规定，且应符合下列要求：1) 射线检测时，射线透照质量等级不得低于AB级，管道焊接接头的合格标准为III级。2) 超声波检测时，管道焊接接头的合格标准为II级。每名焊工施焊焊接接头射线或超声波检测合格率应符合下列要求：1) 管道焊接接头，不得低于10%。2) 固定焊的焊接接头不得少于检测数量的40%，且不少于1个。管道焊接接头抽样检验，若有不合格时，应按该焊工的不合格数加倍检验，若仍有不合格则应全部检验。不合格焊缝的返修次数不得超过三次。浙江驰达电机有限公司致力于提供油气回收胶管设备，有想法可以来我司咨询！

油气回收小知识:气液比：加油油气回收加油时收集的油气体积与同时加入油箱的汽油体积的比值。液阻：凝析液体滞留在油气管线内或因其他原因造成气体通过管线时的阻力。密闭性：油气回收系统在一定气体压力状态下的密闭程度PV阀：压力真空阀，代替现在的油罐通气阀，可调节油罐内外压差，使油罐内外气体相通

的阀门。油气排放处理装置：俗称三次回收（后处理），针对油气回收系统排放的油气，通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离方法对这部分排放的油气进行回收处理的装置。油气回收胶管设备，就选浙江驰达电机有限公司，用户的信赖之选。湖南油罐车油气回收胶管参数

油气回收胶管设备，就选浙江驰达电机有限公司，用户的信赖之选，有想法可以来我司咨询！湖南油罐车油气回收胶管参数

加油机油气回收操作注意事项：安装有三次油气回收系统的加油站在卸油过程中要确保设备处于正常运行状态，不得切断电源。确保卸油过程中储油罐的气密性完好，不得在卸油过程中从储油罐计量口进行测量、取样等操作。加油枪要避免碰撞、敲击、被碾压或过度折弯，以免损坏内外管路。当油箱管口接近水平时，将加油枪尽量向上提（即压低q口），方可正常加油。否则，自封球后滚堵住感应口，加油会立即跳q□在加油过程中，应将加油枪集气罩固定在油箱口，不得频繁拔q查看油箱内油品液面。08加油速度不宜太快，因为飞溅的油液可能会在油箱加满之前使油q跳q停止加油。湖南油罐车油气回收胶管参数

浙江驰达电机有限公司属于能源的高新技术企业，技术力量雄厚。公司是一家有限责任公司（自然）企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供***的产品。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供***的油气回收***，油气回收杜尔泵，油气回收防爆电机，油气回收分离接头。驰达电机以创造***产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。